



Shell Spirax S3 AX 80W-90

Olio lubrificante per assali, GL-5, ad alte prestazioni per applicazioni varie

Shell Spirax S3 AX 80W-90 è un lubrificante di alta qualità, API GL-5, per cambi e assali che operano in condizioni di carico moderato o elevato e in applicazioni fuoristrada di trasmissioni che richiedono un olio SAE 80W-90.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

• Applicazioni diversificate

Olio ad alte prestazioni per applicazioni che richiedono lubrificanti API GL-5, SAE 80W-90, 90 o 80W. Può essere utilizzato in alcune applicazioni che impiegano un SAE 75W-90 dove non sono richieste prestazioni a bassa temperatura.

• Intervalli di cambio olio prolungati

Additivi specifici a lunga durata assicurano una protezione a lungo termine degli ingranaggi ed elevata resistenza all'ossidazione, fornendo intervalli di cambio olio estesi.

• Maggiore durata della trasmissione

Eccezionale protezione contro pitting, rigatura e usura.

Applicazioni principali



• Trasmissioni

Cambi automobilistici, differenziali ed ingranaggi ipoidi di ciclomotori, automobili, veicoli commerciali, macchinari per movimentazione terra ed agricoli.

• Sistemi di cambi generici

Ingranaggi di attrezzature ausiliarie e alcuni macchinari industriali.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- Approvazione MB 235.6
- MAN: 342 Tipo M2
- ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
- API GL-5
- US Military MIL-L-2105D
- Spirax S3 AX 80W 90 è conforme ai requisiti per il riempimento di servizio di Mercedes Benz, specifica MB 235.0
- Supera i requisiti di API GL-5, MT-1.

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale Shell.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà		Metodo	Shell Spirax S3 AX 80W-90
Viscosità SAE		SAE J 306	80W-90
Viscosità Cinematica	@40°C	mm ² /s	169
Viscosità Cinematica	@100°C	mm ² /s	16,8
Densità	@15°C	kg/m ³	900
Punto di Infiammabilità (COC)		°C	220
Punto di Scorrimento		°C	-30

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

Shell Spirax S3 AX 80W-90 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteggiamo l'Ambiente**

Consegnare l'olio utilizzato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare il lubrificante usato in fogna, suolo o acque.

Informazioni Supplementari

- **Suggerimenti**

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.